

PENTAX®

オートレベル

AP-226/230



オートレベル

AP-226/230

特長

- **スタイリッシュなデザイン、映えるレッドカラー**
シャープでスタイリッシュなボディデザインに現場で映えるレッドカラー。
現場の要求に応える倍率26倍、30倍の2タイプをラインアップしております。
- **高精度の自動補正装置**
自動補正装置は、振動の激しい場所でも極めて安定した測定精度が得られ、確実、迅速な測量を行うことができます。
- **軽くて、安定した金属ボディ**
ボディの材質はアルミダイキャストを採用していますので、太陽光下での温度影響を最小限に抑えます。
- **光学式照準器を採用**
見やすい光学式照準器（コリメータ式）によって、素早く目標に望遠鏡を向けて視準することができます。
- **全周微動ツマミ**
クランプレスの方向微動ツマミは、全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
- **直角出しに便利な分度盤**
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので直角出し等に便利です。
- **IP55**
防塵・防水性能 IP55を実現、多少の雨でも安心です。
- **球面三脚も使用可能**
平面・球面のどちらの三脚でも使用できます。
球面三脚と組み合わせた場合、傾斜地でも整準が容易に素早く行えます。



仕様

	AP-226	AP-230
望遠鏡		
倍率	26x	30x
有効径	30mm	
分解力	3.5"	3"
視界	1° 20'	
最短視準距離	0.3m	
スタジア乗数	100	
スタジア加数	0	
精度		
1km往復標準偏差	±1.5mm	
自動補正装置		
補正範囲	±15'	
方式	マグネット	
円形気泡管		
感度	8' / 2mm	
水平分度		
最小目盛	1°	
読み取り方式	指標読み	
防塵・防水性能		
	IP55	
照準器		
	光学式照準器	
整準装置		
	三つネジ	
大きさ/質量		
本体	長さ200mm×幅130mm×高さ140mm/1.3kg	
ケース	長さ325mm×幅220mm×高さ200mm/1.3kg	

カタログ No.334

※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになりよく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は、予告なく変更することがあります。
※PENTAX及びペンタックスは、HOYA株式会社の登録商標です。



PENTAX® 測量機

TI アサヒ株式会社

本社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0008(代)
国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0018
大阪出張所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪 1-21-11-303 TEL.06-6152-1282
福岡出張所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜 1-25-27-202 TEL.092-806-7685

©2017 TIアサヒ株式会社 2017.03

取扱店

このマークは、日本測量機器工業会会員のシンボルマークであり、日本測量機器工業会の推奨マークです。

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association