

仕様表		ETH-507C	ETH-510C	ETH-520C
望遠鏡				
倍率		30 倍		
対物有効径		45mm		
分解力		3"		
視界		1° 30'		
最短視準距離		1.35m		
スタジア乗数		100		
スタジア加数		0		
合焦方式		1スピード合焦		
照明		十字線照明		
測角部				
測角方式		アブソリュートロータリーエンコーダ		
角度検出方式	高度角	片読		
	水平角	両読		
角度最小表示		5" (1" /5")	10" (5" /10")	20" (10" /20")
精度 (標準偏差)		7"	10"	20"
表示部				
方式		セグメント液晶表示		
表示部		正反両面表示		
鉛直軸				
方式		単軸		
高度自動補正装置				
		有り	無し	
基盤部				
形式		シフト式		
気泡管感度				
横気泡管		30"/2mm	40"/2mm	60"/2mm
円形気泡管		8' /2mm		
求心望遠鏡				
倍率		3 倍		
合焦範囲		0.5m ～∞		
電源				
電源	種類	単 3 電池 × 4 本		
	使用時間	約 47 時間 (アルカリ乾電池)		
使用温度範囲				
		- 20℃～ +50℃		
防塵防水				
		IP44		
寸法・質量				
寸法		175mm (幅) × 334mm (高) × 170mm (長)		
質量 (電池含む)		4.5kg		